

**Modularni rastavni prekidač**

- za montiranje na DIN šinu ili montažnu ploču.
- Direktna ručica na uređaju, u poziciji UGAŠENO može se zaključati katancem
  - In: 20 do 160 A
  - Zaštita: IP 20
  - Omogućava paljenje / gašenje pod opterećenjem
  - Norma: IEC 60947-3



HAB406



HAC410



HAE416

Naziv	Karakteristike	Pako- vanje	Šifra
<b>Rastavni prekidač, 3-polni i 4-polni</b>	Rastavni prekidač 3P 20A	1	<b>HAB302</b>
	Rastavni prekidač 3P 32A	1	<b>HAB303</b>
	Rastavni prekidač 3P 40A	1	<b>HAB304</b>
	Rastavni prekidač 3P 63A	1	<b>HAB306</b>
	Rastavni prekidač 4P 20A	1	<b>HAB402</b>
	Rastavni prekidač 4P 32A	1	<b>HAB403</b>
	Rastavni prekidač 4P 40A	1	<b>HAB404</b>
Karakteristike:	Rastavni prekidač 4P 63A	1	<b>HAB406</b>
- AC 23 - 690 V AC			
- Izolacioni napon Ui: 800 V AC			
- Kleme do max. 16mm <sup>2</sup> masivne žice			
<b>Rastavni prekidač, 3-polni i 4-polni</b>	Rastavni prekidač 3P 63A	1	<b>HAC306</b>
	Rastavni prekidač 3P 80A	1	<b>HAC308</b>
	Rastavni prekidač 3P 100A	1	<b>HAC310</b>
	Rastavni prekidač 4P 63A	1	<b>HAC406</b>
	Rastavni prekidač 4P 80A	1	<b>HAC408</b>
	Rastavni prekidač 4P 100A	1	<b>HAC410</b>
	Karakteristike:		
- AC 23 - 690 V AC			
- Izolacioni napon Ui: 800 V AC			
- Kleme do max. 35mm <sup>2</sup> masivne žice			
<b>Rastavni prekidač, 3-polni i 4-polni</b>	Rastavni prekidač vidljivo odvajanje kontakta 3P 100A	1	<b>HAD310</b>
	Rastavni prekidač vidljivo odvajanje kontakta 3P 125A	1	<b>HAD312</b>
	Rastavni prekidač vidljivo odvajanje kontakta 4P 100A	1	<b>HAD410</b>
	Rastavni prekidač vidljivo odvajanje kontakta 4P 125A	1	<b>HAD412</b>
	Karakteristike:		
- AC 23 - 690 V AC			
- Izolacioni napon Ui: 800 V AC			
- Kleme do max. 70mm <sup>2</sup> masivne žice			
<b>Rastavni prekidač, 3-polni i 4-polni, vidljivo odvajanje kontakta</b>	Rastavni prekidač vidljivo odvajanje kontakta 3P 100A	1	<b>HAE310</b>
	Rastavni prekidač vidljivo odvajanje kontakta 3P 125A	1	<b>HAE312</b>
	Rastavni prekidač vidljivo odvajanje kontakta 3P 160A	1	<b>HAE316</b>
	Rastavni prekidač vidljivo odvajanje kontakta 4P 100A	1	<b>HAE410</b>
	Rastavni prekidač vidljivo odvajanje kontakta 4P 125A	1	<b>HAE412</b>
	Rastavni prekidač vidljivo odvajanje kontakta 4P 160A	1	<b>HAE416</b>
	Karakteristike:		
- AC 23 - 690 V AC			
- Izolacioni napon Ui: 800 V AC			
- Kleme do max. 35mm <sup>2</sup> masivne žice			



HZC113



HZC001



HZC311



HZC212

Naziv	Karakteristike	Pako- vanje	Šifra
<b>Produžetak (osovina) za rastavne prekidače</b>  Karakteristike: - HZC111 do 113 za HAB i HAC - HZC114 do 116 za HAD i HAE	Produžna osovina N°5 150mm za uređaje 20-100A	1	<b>HZC111</b>
	Produžna osovina N°5 200mm za uređaje 20-100A	1	<b>HZC112</b>
	Produžna osovina N°5 320mm za uređaje 20-100A	1	<b>HZC113</b>
	Produžna osovina N°6 150mm za uređaje 20-100A	1	<b>HZC114</b>
	Produžna osovina N°6 200mm za uređaje 100-160A	1	<b>HZC115</b>
	Produžna osovina N°6 320mm za uređaje 100-160A	1	<b>HZC116</b>
<b>Zakretna ručica za montiranje na vrata ormara (prednje upravljanje)</b>  Karakteristike: - IP55 - Zaključavanje u 3 pozicije - Bez produžne osovine, osovina se naručuje posebno	Zakretna ručica za rastavne prekidače 20-250A	1	<b>HZC001</b>
	Zakretna ručica za rastavne prekidače 0-1, 20-100A	1	<b>HZC010</b>
	Zakretna ručica za rastavne prekidače 0-1, 100-160A	1	<b>HZC014</b>
<b>Pomoćni kontakti za rastavne prekidače</b>  Karakteristike: - Jednostavna montaža	Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z za rast. prekidače 20-160A	1	<b>HZC311</b>
	Pomoćni kontakt 2k.o za rast. prekidače 20-160A	1	<b>HZC312</b>
	Pomoćni prekidač sigurnosni prekidač 1 k.o	1	<b>HZF301</b>
	Pomoćni prekidač sigurnosni prekidač 1 k.z	1	<b>HZF302</b>
	Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z za rast. prekidače 40-80A	1	<b>HZ021</b>
	Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z za rast. prekidače 100-160A	1	<b>HZ022</b>
<b>Zaštitni poklopci klema gornja i donja strana</b>	Poklopci klema za 3P sklopke 20-63A	1	<b>HZC211</b>
	Poklopci klema za 3P sklopke 63-100A	1	<b>HZC213</b>
	Poklopci klema za 3P sklopke 100-125A	1	<b>HZC215</b>
	Poklopci klema za 3P sklopke 100-160A	1	<b>HZC217</b>
	Poklopci klema za 4P sklopke 20-63A	1	<b>HZC212</b>
	Poklopci klema za 4P sklopke 63-100A	1	<b>HZC214</b>
	Poklopci klema za 4P sklopke 100-125A	1	<b>HZC216</b>
	Poklopci klema za 4P sklopke 100-160A	1	<b>HZC218</b>

- Rastavni prekidači do 630 A pripremljeni za ugradnju u element sistem univrs N
- Ručka direktno na uređaju
- In: 160 do 1600 A
- Osigurava uklapanje i isklapanje strujnih krugova pod opterećenjem u niskonaponskom području

### Osobine:

- Sigurnosno isključenje
- Prikaz stanja kontakta,
- Po normi: EN 60947-3 / DIN VDE 0660 dio 107
- Ispitni certifikati na upit



HA358

### Rastavna sklopka, 3-polna, ručno upravljanje

AC 23 - 400 V AC; HA357, AC 22 - 400 V AC

#### Vijčani priključak:

- In 125-160 A: 95 mm<sup>2</sup> max.
- In 250 A: 150 mm<sup>2</sup> max.
- In 400 A: 240 mm<sup>2</sup> max.
- In 630 A: 2 x 150 mm<sup>2</sup> min. 2 x 300 mm<sup>2</sup> max.

#### Montaža u univrs elemente:

- HA352 u UK21R1
- HA354/357 u UK21S1
- HA358 u UK42T1

#### Karakteristike:

- Izolacioni napon Ui: 750 V AC za HA351, HA354 800 V AC za HA357 1000 V AC za HA358
- Mogućnost zaključavanja ručice
- Sa vijcima i maticama za pričvršćivanje



HA452

### Rastavna sklopka, 3-polna, ručno upravljanje

AC 23 - 400 V AC; HA457, AC 22 - 400 V AC

#### Vijčani priključak:

- In 125-160 A: 95 mm<sup>2</sup> max.
- In 250 A: 150 mm<sup>2</sup> max.
- In 400 A: 240 mm<sup>2</sup> max.
- In 630 A: 2 x 150 mm<sup>2</sup> max. 2 x 300 mm<sup>2</sup> max.

#### Montaža u univrs elemente:

- HA452 u UK21R1
- HA4354/457 u UK21S1
- HA458 u UK42T1

#### Karakteristike:



- Izolacioni napon Ui: 750 V AC za HA451, HA454 800 V AC za HA457 1000 V AC za HA458
- Mogućnost zaključavanja ručice
- Sa vijcima i maticama za pričvršćivanje







Naziv	Karakteristike	Pako- vanje	Šifra	
Rastavna sklopka, 3-polna, ručno upravljanje AC 23 - 400 V AC; HA357, AC 22 - 400 V AC  Vijčani priključak: In 125-160 A: 95 mm <sup>2</sup> max. In 250 A: 150 mm <sup>2</sup> max. In 400 A: 240 mm <sup>2</sup> max. In 630 A: 2 x 150 mm <sup>2</sup> min. 2 x 300 mm <sup>2</sup> max.  Montaža u univrs elemente: - HA352 u UK21R1 - HA354/357 u UK21S1 - HA358 u UK42T1  Karakteristike: - Izolacioni napon Ui: 750 V AC za HA351, HA354 800 V AC za HA357 1000 V AC za HA358 - Mogućnost zaključavanja ručice - Sa vijcima i maticama za pričvršćivanje	Rastavni prekidač 3P 125A, prikaz isključenja	1	HA351	
	Rastavni prekidač 3P 160A, prikaz isključenja	1	HA352	
	Rastavni prekidač 3P 250A, prikaz isključenja	1	HA354	
	Rastavni prekidač 3P 400A, prikaz isključenja	1	HA357	
	Rastavni prekidač 3P 630A, prikaz isključenja	1	HA358	
	Rastavni prekidač 3P 800A, prikaz isključenja	1	HA360	
	Rastavni prekidač 3P 1250A, prikaz isključenja	1	HA362	
	Rastavni prekidač 3P 1600A, prikaz isključenja	1	HA364	
	Rastavna sklopka, 3-polna, ručno upravljanje AC 23 - 400 V AC; HA457, AC 22 - 400 V AC  Vijčani priključak: In 125-160 A: 95 mm <sup>2</sup> max. In 250 A: 150 mm <sup>2</sup> max. In 400 A: 240 mm <sup>2</sup> max. In 630 A: 2 x 150 mm <sup>2</sup> max. 2 x 300 mm <sup>2</sup> max.  Montaža u univrs elemente: - HA452 u UK21R1 - HA4354/457 u UK21S1 - HA458 u UK42T1  Karakteristike: - Izolacioni napon Ui: 750 V AC za HA451, HA454 800 V AC za HA457 1000 V AC za HA458 - Mogućnost zaključavanja ručice - Sa vijcima i maticama za pričvršćivanje	Rastavni prekidač 4P 125A, prikaz isključenja	1	HA451
		Rastavni prekidač 4P 160A, prikaz isključenja	1	HA452
Rastavni prekidač 4P 250A, prikaz isključenja		1	HA454	
Rastavni prekidač 4P 400A, prikaz isključenja		1	HA457	
Rastavni prekidač 4P 630A, prikaz isključenja		1	HA458	

- Rastavni prekidači do 630 A pripremljeni za ugradnju u element sistem univers N
- Ručka direktno na uređaju
- In: 160 do 1600 A
- Osigurava uklapanje i isklapanje strujnih krugova pod opterećenjem u niskonaponskom području

**Osobine:**

- Sigurnosno isključenje
- (Prikaz stanja kontakta),
- Po normi: EN 60947-3 / DIN VDE 0660 dio 107
- Ispitni certifikati na upit

	Naziv	Karakteristike	Presjek masivnog priključka [mm <sup>2</sup> ]	Pakovanje	Šifra
 <p>HZ074</p>	<b>Set kaveznih klema, 3-polne</b>	Priključne kleme, za rast. prekidače 160A (H352)	16 - 95	1	<b>HZ073</b>
	Karakteristike: - Pogodne za Al i Cu.	Priključne kleme, za rast. prekidače 250A (H354)	16 - 185	1	<b>HZ074</b>
		Priključne kleme, za rast. prekidače 400A (H358)	50 - 240	1	<b>HZ075</b>
		Priključne kleme, za rast. prekidače 630A (H358)	90 - 300	1	<b>HZ076</b>
 <p>HZ184</p>	<b>Set duplih kaveznih klema, 3-polne</b>	Duple priključne kleme za rast. prekidače 160A	16 - 95	1	<b>HZ183</b>
	Karakteristike: - Omogućuju priključak od dvije kavezne kleme po polu.	Duple priključne kleme za rast. prekidače 250A	16 - 185	1	<b>HZ184</b>
		Duple priključne kleme za rast. prekidače 400A	50 - 240	1	<b>HZ185</b>
		Duple priključne kleme za rast. prekidače 630A	90 - 300	1	<b>HZ186</b>

Naziv	Karakteristike	Pako- vanje	Šifra
 HZ033	<b>Zaštitni poklopci priključaka, 3-polni</b>  Karakteristike: - Za prekidače serije HA - Za gornju i donju stranu - Bez razdvajanja polova	1 1 1 1 1	<b>HZ033</b> <b>HZ034</b> <b>HZ035</b> <b>HZ036</b> <b>HZ037</b>
 HZ043	<b>Zaštitni poklopci priključaka, 4-polni</b>  Karakteristike: - Za prekidače serije HA - Za gornju i donju stranu - Bez razdvajanja polova	1 1 1 1 1	<b>HZ043</b> <b>HZ044</b> <b>HZ045</b> <b>HZ046</b> <b>HZ047</b>
 HZC201	<b>Poklopci klema, 3-polni</b>  Karakteristike: - Za zaštitu priključaka (IP2X), - Za gore ili dolje po svakom priključku 1x naručiti	1 1 1	<b>HZC201</b> <b>HZC203</b> <b>HZC205</b>
 HZC202	<b>Poklopci klema, 4-polni</b>  Karakteristike: - Za zaštitu priključaka (IP2X), - Za gore ili dolje po svakom priključku 1x naručiti	1 1 1	<b>HZC202</b> <b>HZC204</b> <b>HZC206</b>
 HZC002	<b>Zakretna ručica za montiranje na vrata ormara (prednje upravljanje)</b>  Karakteristike: Bez produžne osovine, osovina se naručuje posebno.	1 1	<b>HZC002</b> <b>HZC003</b>
 HZC101	<b>Produžna osovina</b>  Produžna osovina 200mm za uređaje 63-630A Produžna osovina 320mm za uređaje 63-630A Produžna osovina 200mm za uređaje 800-1600A Produžna osovina 320mm za uređaje 800-1600A	1 1 1 1	<b>HZC101</b> <b>HZC102</b> <b>HZC105</b> <b>HZC106</b>



HZ023

Naziv	Karakteristike	Pako- vanje	Šifra
<b>Pomoćni kontakt, 3-polni, 2 izmjenična</b>  Karakteristike: - In A - 250V AC - cos phi = 0,8 - Mehanički vijek trajanja: 107 uklapanja - Predprekidni i signalizacioni kontakti - HZ023: za rastavne prekidače 125 do 630 A - HZ025: za rastavne prekidače 800 do 1600 A	Pomoćni kontakt za rast. prekidače 125-630A, 1k.o+1k.z	1	<b>HZ023</b>
	Pomoćni kontakt za rast. prekidače 800-1600A, 1k.o+1k.z	1	<b>HZ025</b>

**Modularne preklopke**

Za montažu na DIN šinu ili montažnu ploču.

- Direktna ručica na uređaju, u poziciji UGAŠENO može se zaključati katancem
- lth (40°C) 63 do 160 A

**Funkcija:**

Preklapanje 2 niskonaponska strujna kruga pod opterećenjem sa sigurnosnim rastavljanjem.

- Sigurnosno rastavljanje
- 3 Pozicije I-0-II
- IP20-strujni krugovi
- Norme: ICE 6097-3

Naziv

Karakteristike

Pako-  
vanje Šifra



HIM404

**Modularne preklopne sklopke, 3-polne i 4-polne**

- Preklopna sklopka I -0-II, 3x20A
- Preklopna sklopka I -0-II, 3x40A
- Preklopna sklopka I -0-II, 3x63A
- Preklopna sklopka I -0-II, 3x80A
- Preklopna sklopka I -0-II, 4x20A
- Preklopna sklopka I -0-II, 4x40A
- Preklopna sklopka I -0-II, 4x63A
- Preklopna sklopka I -0-II, 4x80A

- 1 HIM302
- 1 HIM304
- 1 HIM306
- 1 HIM308
- 1 HIM402
- 1 HIM404
- 1 HIM406
- 1 HIM408



HZC113

**Produžne osovine za uređaje 0-1, 1-0-2**

- Produžna osovina N°5 150mm za uređaje 20-100A
- Produžna osovina N°5 200mm za uređaje 20-100A
- Produžna osovina N°5 320mm za uređaje 20-100A
- Produžna osovina N°6 150mm za uređaje 100-160A
- Produžna osovina N°6 200mm za uređaje 100-160A
- Produžna osovina N°6 320mm za uređaje 100-160A

- 1 HZC111
- 1 HZC112
- 1 HZC113
- 1 HZC114
- 1 HZC115
- 1 HZC116



HZC016

**Zakretna ručica, za montiranje na vrata ormara**

Okretna ručica za preklopnu sklopku I-0-II, 20-80A

1 HZC016

**Karakteristike:**

- IP55
- Zaključavanje u 3 pozicije
- Bez produžne osovine, osovina se naručuje posebno



HZC311

**Pomoćni kontakti za sklopke 0-I, I-0-II**

- Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z za sklopke 20-160A
- Pomoćni kontakt 2k.o za sklopke 20-160A

- 1 HZC311
- 1 HZC312

### Modularne preklopke

Za montažo na DIN šinu ili montažnu ploču.

- Direktna ručica na uređaju, u poziciji UGAŠENO može se zaključati katancem
- Ith (40°C) 63 do 160 A

### Funkcija:

Preklapanje 2  
niskonaponska strujna kruga pod opterećenjem sa sigurnosnim rastavljanjem.

- Sigurnosno rastavljanje
- 3 Pozicije I-0-II
- IP20-strujni krugovi
- Norme: ICE 6097-3

Naziv

Karakteristike

Pako-  
vanje Šifra



HZC212

### Zaštitni poklopci klema gornja i donja strana

Poklopci klema za 3P sklopke 20-63A	1	<b>HZC211</b>
Poklopci klema za 3P sklopke 63-100A	1	<b>HZC213</b>
Poklopci klema za 3P sklopke 100-125A	1	<b>HZC215</b>
Poklopci klema za 3P sklopke 100-160A	1	<b>HZC217</b>
Poklopci klema za 4P sklopke 20-63A	1	<b>HZC212</b>
Poklopci klema za 4P sklopke 63-100A	1	<b>HZC214</b>
Poklopci klema za 4P sklopke 100-125A	1	<b>HZC216</b>
Poklopci klema za 4P sklopke 100-160A	1	<b>HZC218</b>



**Preklopne sklopke ručni pogon**

- 4-polne
- lth (40°): 63 do 125 A
- Un = 400/690 V AC

**Funkcija:**







- Preklapanje između dva neovisna strujna kruga pod opterećenjem sa sigurnosnim rastavljanjem.

**Karakteristike:**

- Sigurnosno rastavljanje
- 3 Pozicije I - 0 - II,
- Montaža na DIN šinu
- Kompaktan oblik
- IP 20
- Norme: IEC EN 60947-3.

**Dodatna oprema:**

- Ručica za montiranje na vrata
- Pomoćni prekidač
- Šine za povezivanje

Naziv	Karakteristike	Pako- vanje	Šifra
 HI406R   HZI001   HZA103   HZ160R   HZ156R	<p><b>Modularne preklopne sklopke</b></p> <p>Karakteristike:                      - 3 pozicije fix: I, 0, II                      - 12 modula</p>  <p><b>Zakretna ručica, za montiranje na vrata ormara</b></p> <p>Karakteristike:                      - Bez produžne osovine, osovina se naručuje posebno</p> <p><b>Produžne osovine za uređaje I-0-II</b></p> <p><b>Pomoćni prekidač</b></p> <p>Karakteristike:                      - Nazivni napon: 250 V / AC, AC 1                      - 2 lzmjenična kontakta                      - Nazivna struja: 5 A                      - Signalizacija pozicija 1 i 2                      - Za HI403R, HI404R, HI405R, HI406R</p> <p><b>Povezujuća (spojna) šina</b></p> <p>Karakteristike:                      - Za HI403R, HI404R, HI405R, HI406R</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p><b>HI403R</b></p> <p><b>HI404R</b></p> <p><b>HI405R</b></p> <p><b>HI406R</b></p> <p><b>HZI001</b></p> <p><b>HZI004</b></p> <p><b>HZA103</b></p> <p><b>HZA104</b></p> <p><b>HZ160R</b></p> <p><b>HZ156R</b></p>

- Preklopne sklopke za montiranje na montažnu ploču
- 4-polne
- Ith (40°): 125 do 1600 A
- Un = 400 / 690 V AC

### Funkcije:

- Preklapanje između dva strujna kruga pod opterećenjem sa sigurnosnim rastavljanjem.

### Osobine:

- Sigurnosni razmak
- 3 pozicije I - 0 - II
- Montiranje na montažnu ploču
- Kompaktan oblik
- IP 20

### Dodatna oprema:

- Ručica za montiranje na vrata
- Pomoćni prekidač
- Mostići za povezivanje
- Norme: IEC EN 60947-3

	Naziv	Karakteristike	Pakovanje	Šifra
 <p>HI451</p>	<b>Preklopna sklopka</b>	Preklopna sklopka I-0-II 4P 125A Preklopna sklopka I-0-II 4P 160A Preklopna sklopka I-0-II 4P 250A Preklopna sklopka I-0-II 4P 400A Preklopna sklopka I-0-II 4P 630A Preklopna sklopka I-0-II 4P 800A Preklopna sklopka I-0-II 4P 1250A Preklopna sklopka I-0-II 4P 1600A	1 1 1 1 1 1 1 1	<b>HI451</b> <b>HI452</b> <b>HI454</b> <b>HI456</b> <b>HI458</b> <b>HI460</b> <b>HI462</b> <b>HI464</b>
	Karakteristike: - 3 pozicije fix: I, 0, II 			
 <p>HZI002</p>	<b>Zakretna ručica za montiranje na vrata ormara (bez osovine)</b>	Zakretna ručica za sklopku I-0-II 125-630A Zakretna ručica za sklopku I-0-II 800-1600A	1 1	<b>HZI002</b> <b>HZI003</b>
 <p>HZC101</p>	<b>Produžna osovina</b>	Produžna osovina 200mm za uređaje 0-1, I-0-II 630A Produžna osovina 200mm za uređaje 0-1, I-0-II 63-630A	1 1	<b>HZC101</b> <b>HZC102</b>
 <p>HZ160</p>	<b>Pomoćni prekidač/ kontakt</b>	Pomoćni kontakt za sklopke 800-1600A, 1k.o.+1k.z Pomoćni kontakt za sklopke 125-630A, 1k.o.+1k.z	1 1	<b>HZ025</b> <b>HZ160</b>
	Karakteristike: - Nazivna struja: 12 A - Nazivni napon: - 250V AC AC100			
 <p>HZC202</p>	<b>Poklopci klema, prozirni</b>	Poklopci klema za 4P sklopke 125-200A Poklopci klema za 4P sklopke 200-400A	1 1	<b>HZC202</b> <b>HZC204</b>
	Karakteristike: - IP 2x odvojeni polovi			

Glavne sklopke 16A do 1600A

- Preklopne sklopke za montiranje na montažnu ploču
- 4-polne
- Ith (40°): 125 do 1600 A
- Un = 400 / 690 V AC

**Funkcije:**



- Preklapanje između dva strujna kruga pod opterećenjem sa sigurnosnim rastavljanjem.

**Osobine:**

- Sigurnosni razmak
- 3 pozicije I - 0 - II
- Montiranje na montažnu ploču
- Kompaktan oblik
- IP 20

**Dodatna oprema:**

- Ručica za montiranje na vrata
- Pomoćni prekidač
- Mostići za povezivanje
- Norme: IEC EN 60947-3

Naziv	Karakteristike	Pakovanje	Šifra
 <p>HZ161</p>	<p><b>Zaštitni poklopci priključaka</b></p> <p>Poklopac priključaka za HI460/462</p> <p>Karakteristike: - Bez razdvajanja polova</p>	1	<b>HZ161</b>
 <p>HZ159</p>	<p><b>Odlazni most</b></p> <p>Karakteristike: - Za premoštavanje sekundarne strane po polu - 1 set = 4 kom.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p><b>HZ156</b></p> <p><b>HZ157</b></p> <p><b>HZ158</b></p> <p><b>HZ159</b></p>