

Priključni sistemi

na radnom mjestu

Jednostavno praktično & fleksibilno: Priključni sistemi na radnom mjestu za svaki radni sto. Porast upotrebe tehnike u uredima, kontinuirano povećava potrebu za brojem kompjuterskih i običnih utičnica. Tražena su uvijek praktična rješenja, moderna priključna tehnika, brza i jednostavna, po mogućnosti da bude na raspolaganju direktno na radnom stolu. Kako je dizajn u uredu postao bitniji nego ikad, rješenja od Hagera nude i optički dobra rješenja sa kućištima urađenim od kvalitetnog aluminijskog aluminija. Kao takvi čine ugodnu sliku i ambijent radnog mjesta uopće.



Priključni moduli, WAGO-WINSTA	11.02
Priključni dodaci, WAGO-WINSTA	11.05
Univerzalni priključni blokovi	11.06
Nadogradni priključni elementi	11.08
Ugradbeni priključni elementi	11.09
Vođenje kablova – okrugli lanac	11.10
Vođenje kablova – ravni lanac	11.12
Podne priključne konzole i priključni terminali	11.13
Podni kanali	11.18



- Priključak sa WAGO-WINSTA tehnikom
- Utičnice ŠUKO® u okruglom kućištu od aluminijuma
- Sa kontrolnim prekidačem
- Sa prenaponskom zaštitom i mrežnim filterom
- Sa Master/Slave-funkcijom
- Utičnice sa povećanom zaštitom od dodira
- Ugrađive u razdjelne blokove, sa optimiranim držačima na ili ispod radnog stola

- Priključni kablovi isporučivi u različitim dužinama
- Kontakti zaštićeni od dodira i pogrešnog spoja
- Rezerva kabla za Patch kablove ispod zasebnog poklopca.


Materijal

Utičnice u PVC kućištu (PC/ABS bezhalogeni), profil kućišta od aluminijuma, držači u PVC i aluminijskoj izvedbi

Priključni moduli na upit mogući i sa Wieland-geis priključnom tehnikom

Boja kućište
ELOX, aluminij eloksiran

Boja završne plate i poklopaca
RAL7021, antracit

	Naziv	Karakteristike	Pako- vanje	Šifra
 G7010ELOX	Priključni modul za montiranje na radni sto pomoću držača/šina ili u razdjelnom bloku- konzoli 4-struka šuko utičnica - antracit dužina: 300 mm	Priključni modul elox WA-WI 4-struka utičnica: antracit	1	G7010ELOX
 G7011ELOX	Priključni modul za montiranje na radni sto pomoću držača/šina ili u razdjelnom bloku- konzoli 5-struka kombinacija utičnica za 2 zasebna strujna kruga- 3 utičnice antracit, 2 crvene Dužina: 350 mm	Priključni modul elox WA-WI 5 utičnica: 3 antracit 2 crvene	1	G7011ELOX
 G7012ELOX	Priključni modul za montiranje na radni sto pomoću držača/šina ili u razdjelnom bloku- konzoli 4-struka kombinacija utičnica/prekidač, antracit Dužina: 350 mm	Priključni modul elox WA-WI prekidač i 4 utičnice: antracit	1	G7012ELOX
 G7013ELOX	Priključni modul za montiranje na radni sto pomoću držača/šina ili u razdjelnom bloku- konzoli 3-struka kombinacija: utičnica/prekidač/ prenaponska zaštita, sa mrežnim filterom, antracit Dužina: 400 mm	Priključni modul elox WA-WI prenapon., 3 utičnice, antracit	1	G7013ELOX

- Priključak sa WAGO-WINSTA tehnikom
- Utičnice ŠUKO® u okruglom kućištu od aluminijuma
- Sa kontrolnim prekidačem
- Sa prenaponskom zaštitom i mrežnim filterom
- Sa Master/Slave-funkcijom
- Utičnice sa povećanom zaštitom od dodira
- Ugradive u razdjelne blokove, sa optimiranim držačima na ili ispod radnog stola

- Priključni kablovi isporučivi u različitim dužinama
- Kontakti zaštićeni od dodira i pogrešnog spoja
- Rezerva kabla za Patch kablove ispod zasebnog poklopca.

Materijal




Utičnice u PVC kućištu (PC/ABS bezhalogeni), profil kućišta od aluminijuma, držači u PVC i aluminijskoj izvedbi








Priključni moduli na upit mogući i sa Wieland-gesis priključnom tehnikom

Boja kućište
ELOX, aluminij eloksan

Boja završne plate i poklopaca
RAL7021, antracit

	Naziv	Karakteristike	Pako- vanje	Šifra
 G7014ELOX	Priključni modul za montiranje na radni sto pomoću držača/šina ili u razdjelnom bloku- konzoli 7-struka kombinacija utičnica, šuko, antracit. Dužina: 450 mm	Priključni modul elox WA-WI 7 utičnica: antracit	1	G7014ELOX
 G7015ELOX	Priključni modul za montiranje na radni sto pomoću držača/šina ili u razdjelnom bloku- konzoli 7-struka kombinacija utičnica, crvena Dužina: 450 mm	Priključni modul elox WA-WI 7 utičnica: crveno	1	G7015ELOX
 G7016ELOX	Priključni modul za montiranje na radni sto pomoću držača/šina ili u razdjelnom bloku- konzoli 7-struka kombinacija utičnica za 2 zasebna strujna kruga, 4 utičnice antracit, 3 crvene Dužina: 450 mm	Priključni modul elox WA-WI 7 utičnica: 4 antracit 3 crvene	1	G7016ELOX
 G7017ELOX	Priključni modul za montiranje na radni sto pomoću držača/šina ili u razdjelnom bloku- konzoli 4-struka kombinacija: utičnica/prekidač/ prenaponska zaštita, sa mrežnim filterom, antracit Dužina: 450 mm	Priključni modul elox prenapon. 4 utičnice antracit	1	G7017ELOX
 G7018ELOX	Priključni modul za montiranje na radni sto pomoću držača/šina ili u razdjelnom bloku- konzoli sa Master/Slave-funkcijom "Master" utičnica - siva 4 x "Slave" utičnica – antracit	Priključni modul elox Master/Slave 1/4 antracit	1	G7018ELOX

	Naziv	Karakteristike	Pako- vanje	Šifra
 <p>G70407035</p>	<p>Držač modula- za sto</p> <p>Sa dva eloxirana profila i zvijezda-vijka, 2 krlata vijka, 2 gumene podloške, debljina ploče stola 20-50 mm, poseban odjeljak za Patch-kabal sa držačima i blendom. Materijal: PVC/Aluminij</p>	<p>Držač za sto priključnog modula, svijetlo siva Držač za sto priključnog modula, antracit</p>	<p>1 1</p>	<p>G70407035 G70407021</p>
 <p>G7025ELOX</p>	<p>Šina - držač modula ispod stola</p> <p>Alu-profil za prihvat bloka utičnica; montiranje moguće na svim ravnim površinama mjere: 52 x 10 mm. Materijal: Aluminij, Boja: prirodna-elox Dužina: 2000 mm</p>	<p>Priključna šina za držanje modula ispod stola</p>	<p>20</p>	<p>G7025ELOX</p>
 <p>G70279010</p>	<p>Poklopac za šinu Za prikrivanje napojnog kabla</p> <p>Materijal: PVC Boja : RAL 9010, bijela Dužina: 2000 mm</p>	<p>Poklopac za šinu, bijeli</p>	<p>20</p>	<p>G70279010</p>

	Naziv	Karakteristike	Pako- vanje	Šifra
 <p>G7150</p>	<p>Set za priključak i produženje sastoji se od: 1 priklj. kabla 5 m, sa VDE- kutnim utikačem 2 produžna kabla sa ulaznim i izlaznim utikačem (300 mm), 2- struki razdjelnik za „prolazno“ napajanje narednog bloka - 3 x 1,5 mm²</p>	<p>Set za priključak i produžavanje</p>	<p>1</p>	<p>G7150</p>
 <p>G4773</p>	<p>Razdjelnik, 2-struki Za paralelno paljenje dva bloka utičnica.</p> 	<p>H-razdjelnik 3-polni</p>	<p>10</p>	<p>G4773</p>
 <p>G4703</p>	<p>Ulazni utikač Neophodan za spajanje i napajanje bloka utičnica</p> 	<p>Ulazni utikač 3-polni</p>	<p>25</p>	<p>G4703</p>
 <p>G4713</p>	<p>Izlazni utikač Neophodan za spajanje daljnjih blokova</p> 	<p>Izlazni utikač 3-polni</p>	<p>25</p>	<p>G4713</p>

- 7 načina za fleksibilno i kvalitetno spajanje radnog mjesta na energetske i kompjuterske utičnice.
- Utičnice ŠUKO® 16 A / 230 V
- Prekidači 16 (8) A
- Kompjuterske Cat.6 (do 250 MHz) STP klasa E link
- Karakteristike prema ISO /IEC 11801 i EN50173
- Zaštitne klapne (od prašine) integrirane
- Fleksibilna mogućnost

- montiranja - nalijeganje, navijanje, ljepljenje ili sa vezicama za kablove
- Montažni okviri okretni svako 90° - do 360°.

Materijal





- Osnova Aluminijum
- Utičnice , okviri, završne plate od umjetnog materijala

Boje

- Osnova Aluminijum, eloksiran
- Utičnice bijela, crvena
- Mrežne utičnice: bijela
- Završne plate i okviri RAL 9011, grafit - crna

Priključci:

- Napajanje: WAGO-WINSTA bezvijčana tehnika, izuzev 3-struki blok utičnica (blok kleme)
- Mreža: RJ45 utičnice

	Naziv	Karakteristike	Pakovanje	Šifra
 <p>NRS0003B00</p>	Univerzalni priključni blok sa 3 utičnice ŠUKO® <ul style="list-style-type: none"> - 3 utičnice ŠUKO® - Priključak na blok kleme - Mjere : 217,5 x 54 x 54 mm, sa okvirom 237,5 mm 	Priključni blok, 3 utičnice, bijele, (blok kleme)	1	NRS0003B00
 <p>NRS0005D00</p>	Univerzalni priključni blok sa 5 utičnica ŠUKO® <ul style="list-style-type: none"> - 5 utičnica ŠUKO® - Napajanje: priključak preko WAGO-WINSTA-bezvičani - Mjere: 284,5 x 54 x 54 mm, sa okvirom 304,5 mm 	Priključni blok, 5 utičnica , bijele, WA-WI	1	NRS0005D00
 <p>NRS0034D00</p>	Univerzalni priključni blok sa 7 utičnica ŠUKO®, <ul style="list-style-type: none"> - 7 utičnica ŠUKO®, 4 bijele, 3 crvene - Dva razdvojena strujna kruga - Napajanje: priključak preko WAGO-WINSTA-bezvičani - Mjere: 374,5 x 54 x 54 mm, sa okvirom 394,5 mm 	Priključni blok, 4 bijele, 3 crvene, WA-WI	1	NRS0034D00
 <p>NRS0004D20</p>	Univerzalni priključni blok sa prekidačem i 4 utičnice ŠUKO® <ul style="list-style-type: none"> - Prekidač plus 4 utičnice ŠUKO® - Napajanje: priključak preko WAGO-WINSTA-bezvičani - Mjere: 284,5 x 54 x 54 mm, sa okvirom 304,5 mm 	Priključni blok, 1 prekidač, 4 utičnice bijele, WA-WI	1	NRS0004D20

- 7 načina za fleksibilno i kvalitetno spajanje radnog mjesta na energetske i kompjuterske utičnice.
- Utičnice ŠUKO® 16 A / 230 V
- Prekidači 16 (8) A
- Kompjuterske Cat.6 (do 250 MHz) STP klasa E Link
- Karakteristike prema ISO /IEC 11801 i EN50173
- Zaštitne klapne (od prašine) integrirane
- Fleksibilna mogućnost

- montiranja - nalijeganje, navijanje, ljepljenje ili sa vezicama za kablove
- Montažni okviri okretni svako 90° - do 360°.

Materijal




- Osnova Aluminijum
- Utičnice, okviri, završne plate od umjetnog materijala

Boje

- Osnova Aluminijum, eloksiran
- Utičnice bijela, crvena
- Mrežne utičnice: bijela
- Završne plate i okviri RAL 9011, grafit - crna

Priključci:




- Napajanje: WAGO-WINSTA bezvijčana tehnika, izuzev 3-struki blok utičnica (blok klema)
- Mreža: RJ45 utičnice

Naziv	Karakteristike	Pako- vanje	Šifra
 <p>NRS0005D20</p>	<p>Univerzalni priključni blok sa prekidačem za 4 utičnice 1 utičnica ŠUKO® stalno napajanje</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 utičnica ŠUKO® stalno napajanje - Prekidač i 4 utičnice ŠUKO® - Napajanje: priključak preko WAGO-WINSTA-bezvijčani - Mjere: 330 x 54 x 54 mm, sa okvirom 350 mm 	1	NRS0005D20
 <p>NRS6203D00</p>	<p>Univerzalni priključni blok sa 3 utičnice ŠUKO® i 2 mrežne utičnice</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 utičnice ŠUKO® - 2 mrežna priključka Cat.6 STP - Napajanje: priključak preko WAGO-WINSTA-bezvijčani - Priključak mreže na RJ45 utičnicu - Mjere: 262 x 54 x 54 mm, sa okvirom 282 mm 	1	NRS6203D00
 <p>NRS6205D20</p>	<p>Univerzalni priključni blok sa prekidačem za 4 utičnice i 1 ŠUKO® sa stalnim napajanjem, 2 x Cat.6</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 utičnica ŠUKO® stalno napajanje - Prekidač za 4 utičnice ŠUKO® - 2 mrežne utičnice Cat.6 STP - Napajanje: priključak preko WAGO-WINSTA-bezvijčani - Priključak mreže preko RJ45 utičnica - Mjere: 397 x 54 x 54 mm, sa okvirom 417 mm 	1	NRS6205D20

- Priključna jedinica za napajanje i mrežni priključak
 - Patch-kabal sa odličnim osobinama prenosa podataka sa konektorima RJ45 prema IEC/ISO 60603-7 specifikacija prema ISO/IEC 11801
 - Spajanje 1:1
- Boja:** Osnova kućišta Alu eloksirana, utičnice antracit
- Materijal**
PVC, Aluminijum

	Naziv	Karakteristike	Pakovanje	Šifra
 <p>G7067ELOX</p>	Nadgradna priključna jedinica 3 x utičnice ŠUKO®, 1 x elementi za fiksiranje, 3 m priključnog kabla, montirano	Nadgradna priključna jedinica, 3 x ŠUKO, eloksirano	1	G7067ELOX
 <p>G7068ELOX</p>	Nadgradna priključna jedinica 1 utičnica ŠUKO® stalno napajanje, 1 prekidač za 4 utičnice ŠUKO®, 2 x elementi za fiksiranje, 3 m priključnog kabla, montirano	N/Ž priklj. jed. 1xsta. šuko, 1prek., 1u.4 ŠUKO, elox	1	G7068ELOX
 <p>G7069ELOX</p>	Nadgradna priključna jedinica 1 utičnica ŠUKO® stalno napajanje, 1 prekidač za 4 utičnice ŠUKO®, 1 RJ45 2-f, Cat.6 (Patch/Patch) 2 x elementi za fiksiranje, 3 m priključnog kabla, montirano	N/Ž priklj. jed. 1xsta. šuko, 1 prek., dupla Cat.6, 1u.4 ŠUKO, elox	1	G7069ELOX
 <p>G7043LAN</p>	Ugradna priključna jedinica za ugradnju u sto 3 utičnice ŠUKO®, 3 m priključnog kabla, montirano	Ugradna priključna jedinica, za sto, 3 x ŠUKO, alu-antracit	1	G7043LAN
 <p>G7044LAN</p>	Ugradna priključna jedinica za ugradnju u sto 2 utičnice ŠUKO® 1 RJ45 2-str., Cat.6, (Patch/Patch) 3 m priključnog kabla, montirano	Ugradna priključna jedinica, za sto, 2 x ŠUKO, alu-antracit	1	G7044LAN

- Priključna jedinica za napajanje i mrežni priključak
 - Patch-kabal sa odličnim osobinama prenosa podataka sa konektorima RJ45 prema IEC/ISO 60603-7 specifikacija prema ISO/IEC 11801
 - Spajanje 1:1
- Boja:** Osnova kućišta Alu eloksirana, utičnice antracit
- Materijal**
PVC, Aluminijum

Naziv	Karakteristike	Pakovanje	Šifra
 <p>G7045LAN</p>	<p>Ugradna priključna jedinica za ugradnju u sto</p> <p>3 utičnice ŠUKO® 1 RJ45 2-str., Cat.6, (Patch/Patch) 3 m priključnog kabla, montirano</p>	1	G7045LAN
 <p>G7059</p>	<p>Profil pila ø 102 mm, za priklj. jedinicu</p> <p>Profilna pila presjek = 102 mm</p>	1	G7059
 <p>G8316</p>	<p>Patch-kabal RJ45,S/FTP Cat.7 (600 MHz)</p> <p>Li-2Y(ST)Y , LSZH 4 x 2 x AWG 26/7 ukupna zaštita: Al-folija , provodiva iznutra</p>	<p>1 1 1 1</p>	<p>G8317 G8310 G8311 G8312</p>

- Okrugli lanac za prikrivanje i spajanje kabela od razdjelnika do priključka na stolu.
- Sigurna zaštita kabela
- jednostavno za „otvoriti i zatvoriti“ pomoću klapni.
- Zadovoljen propis radijusa savijanja provodnika
- „pokretan“








- Savitljiv ili primjenjiv kao kruta veza
- Dosta dodatne opreme

Boje:
RAL 7035, svijetlo siva
RAL 7021, antracit

Kapacitet:
16 x 3 x 1,5 mm²

Materijal
PP

Dužina komada
1000 mm

	Naziv	Karakteristike	Pakovanje	Šifra
 G71107035	Okrugli lanac 2 komore: mreža i energetika, minimalni radijus 250 mm. Adaptacija na priključne module ili razdjelnik (18 dijelova lanca)	Okrugli lanac, 1000 mm, antracit Okrugli lanac, 1000 mm, svijetlo sivi	1 1	G71107021 G71107035
 G71417035	Stopa Stopa inkl. priključni adapter sa blokadom kabela, montiranje na pod, plafon ili zid. Materijal: Čelični lim/PVC	Stopa za okrugli lanac, antracit Stopa za okrugli lanac, svijetlo sivi	1 1	G71417021 G71417035
 G71177035	Priključni adapter Priključni adapter sa blokadom kabela, montiranje na pod ili deku - strop	Priključni adapter za okrugli lanac, antracit Priključni adapter za okrugli lanac, svijetlo sivi	20 20	G71177021 G71177035
 G71117035	Okrugli lanac, set pod/radni sto 2 komore za mrežni i energetski dio, minimalni radijus 250 mm, priključak sa blokadom (zaštitom kabela od vuče), stopa i lanac (14 elemenata)	Okrugli lanac, set, pod/radni sto, 800mm, antracit Okrugli lanac, set, pod/radni sto, 800mm, sv.sivo	1 1	G71117021 G71117035
 G7118	Zidni držač Zidni držač za sigurno pričvršćivanje lanca na zidu	Zidni držač za okruglog lanaca	5	G7118
 G71227035	Blenda, pljosnati lanac/stopa/ okrugli lanac Blenda za prelaze pod - lanac – konzola	Blenda, stopa/plj. lanac/okrugli lanac, antracit Blenda, stopa/plj. lanac/okrugli lanac, sv.sivi	1 1	G71227021 G71227035
 G71237035	Blenda za priključak podnog aluminijskog kanala Dvodjelna blenda, prelaz podni alu-kanal/okrugli lanac (potrebna stopa G7141 ili konzola)	Blenda za podni alu-kanal/okrugli lanac, antracit Blenda za podni alu-kanal/okrugli lanac, svijetlo siva	1 1	G71237021 G71237035

- Okrugli lanac za prikrivanje i spajanje kabla od razdjelnika do priključka na stolu.
- Sigurna zaštita kabla
- jednostavno za „otvoriti i zatvoriti“ pomoću klapni.
- Zadovoljen propis radijusa savijanja provodnika
- „pokretan“

- Savitljiv ili primjenjiv kao kruta veza
- Dosta dodatne opreme

Boje:
RAL 7035, svijetlo sivo
RAL 7021, antracit

Kapacitet:
16 x 3 x 1,5 mm²

Materijal
PP

Dužina komada
1000 mm

Naziv	Karakteristike	Pako- vanje	Šifra
Blenda za podnu instalaciju	Blenda za prelaz sa pod/konzola ili ,okrugli lanac, antracit	1	G71267021
Za prelaz na konzolu ili okrugli lanac	Blenda za prelaz sa pod/konzola ili ,okrugli lanac, svj.siva	1	G71267035








G71267035

- Plitki (ravni) lanac za instalaciju na podu
- Otporan na nagaz
- Ispunjava minimalni radijus
- za bakarne provodnike
- Kao fleksibilan ili krut
- Dosta dodatne opreme

Kapacitet kabla
- 8 x 3 x 1,5 mm

Materijal
- Poliamid

Boje:
- RAL 7035, svj. sivo
- RAL 7021, antracit

	Naziv	Karakteristike	Pakovanje	Šifra
 G71307035	Ravni lanac Dužina: 1 m , izvučen 2 komore za napajanje i mrežu, radijus savijanja od 250 mm, adaptacija na BR netway® Inline, ili na sistem sobnog razdjelnika	Ravni lanac, 1000 mm, antracit Ravni lanac, 1000 mm, svijetlo sivi	1 1	G71307021 G71307035
 G7138	Držač sa blokadom kabla Za uvrnuti na zid ili pod sa blokadom za dva kabla	Držač sa blokadom kabla	1	G7138
 G71377035	Zaštita na prelazima Dužina: 1 m za dodatnu zaštitu kod povećanog opterećenja, posebna dužina moguća na upit Materijal: Čelični lim	Zaštita za ravni lanac, 1000 mm, antracit Zaštita za ravni lanac, 1000 mm, svijetlo siva	1 1	G71377021 G71377035
 G71347035	Podni držač Za pričvršćivanje ravnog lanca na podu Dužina: 0,5 m Materijal: Čelični lim	Podni držač ravnog lanca, antracit Podni držač ravnog lanca, svijetlo sivi	1 1	G71347021 G71347035
 G71357035	Podni razdjelnik ravnog lanca/podnog kanala Za prelaz sa podnog kanala na podni lanac dvodjelan, (gornji i donji dio) Materijal: Čelični lim Boje: RAL 7035, svijetlo siva RAL 7021, antracit	Univerzalni podni razdjelnik, antracit Univerzalni podni razdjelnik, svijetlo sivi	1 1	G71357021 G71357035

- Konzola iz DA 200-profila za jednostavan razvod napajanja i mreže u prostoriji
- Pričvršćivanje za pod ili stabilna stopa na podu
- Dovodni kablovi iz poda

Ugradnja utičnica

Sa prednje strane pomoću WAGO-WINSTA-sistem i modularnim blendama ili standardnim utičnicama

Isporuka:



- osnova i poklopac
- podna ploča
- završna pločica
- set za uzemljenje

Materijal

- osnova i poklopac - alu
- zavr. ploča Poliamid
- podna ploča čelični lim

Boje:

- ELOX, aluminijum eloksiran RAL 9010, bijela
- kod ELOX-izvedbe podna i završna ploča RAL 7021, antracit
- kod RAL 9010-izvedbe podna i završna ploča RAL 9010, bijela

Naziv	Karakteristike	Pako- vanje	Šifra
 <p>DAP80650ELOX</p>	<p>Podna priključna konzola, 1-struka</p> <p>Aluminijska instalaciona konzola za instalacione uređaje sa modularnim blendama, blago zaobljen profil (68 x 98 mm), podna ploča (168 x 138 mm)</p>	<p>Podna priključna konzola, 650 mm, eloksirana Podna priključna konzola, 650 mm, bijela</p> <p>1 1</p>	<p>DAP80650ELOX DAP806509010</p>
 <p>DAP280650ELOX</p>	<p>Podna priključna konzola, 2-struka</p> <p>Aluminijska instalaciona konzola za instalacionih uređaja sa modularnim blendama, blago zaobljen profil (130 x 98 mm), podna ploča (168 x 200 mm)</p>	<p>Podna priključna konzola, 2-str. 650 mm, eloksirana Podna priključna konzola, 2-str. 650 mm, bijela</p> <p>1 1</p>	<p>DAP280650ELOX</p>

- Estetski eliptični profil za dvostrano montiranje iz konfekcioniranih uređaja, 5 šuko utičnica i 4 mrežne utičnice Cat 6 STP
- Visina 650 mm
- Pričvršćivanje: navrtanje stope na dupli ili šuplji pod.
- 2 seta za uzemljenje L5805 i

set za montiranje (4 vijka , 4 dibla) u pakovanju pri isporuci.

Materijal

- Aluminijum
- Uređaji , PP PVC
- Stopa i završna ploča čelik

Boje

- Aluminijum, crni eloksiran
- Modul uređaja, RAL 9011, grafitno crna
- Dizajn element modula uređaja lakiran u titan – alu.

Naziv

Karakteristike

Pakovanje

Šifra



DEP650D

Podna priključna konzola eksklusiv DEP

- Eliptični profil
- Sa predkonfekcioniranim modulom sa 5 utičnica ŠUKO® i 4 mrežne utičnice Cat.6 STP, dužina kablova od modula 3,5 m
- Visina 650 mm

Dizajn konzola, 0.65m, 4xCat.6, 5xšuko

1

DEP650D



DEPMD

Modul uređaja za dizajn konzolu DEP

- Za dvostrano montiranje na konzolu ili kao rezerva
- Predmontirano 5 x ŠUKO® i 4 Cat.6 STP
- Spojeno na 3,5 m kabla od modula
- Predkonfekcionirani kablovi sa WAGO-WINSTA- i RJ45-tehnikom

Modul za DEP 4xCat.6, 5xšuko

1

DEPMD




- Priključni terminal u visini stola za praktično napajanje energijom i mrežnu razmjenu podataka, estetskog oblika.
- Unutrašnjost terminala dostupna sa dvije strane
- Dovoljno prostora za dovodne i Patch - kablove
- Praktičan i kao prelaz sa podnog kanala ili lanca
- Moguć priključak okruglog i ravnog lanca
- Ugradnja predkonfekcioniranih modula ili individualno sa








- elementima iz proizvodnog programa Hager.
- Posebne izvedbe , npr. sa osvjetljenjem radnog mjesta, moguć i tzv. upušteni priključak na radnom mjestu

- 2 utičnice integrirane u gornji poklopac (WAGO- WINSTA)
- Posebne izvedbe sa prekidačem, prenaponskom zaštitom, kombinacijom utičnica na upit

Materijal

- kućište od eloksiranog aluminijuma i PVC-a u RAL 7035, svijetlo siva ili RAL 7021 gornji i RAL 7021, antracit, donji dio.
- Standardna visina: 640 mm







Naziv	Karakteristike	Pakovanje	Šifra
	<p>Terminal za priključne module</p> <p>Za ugradnju do 4 kombinacije utičnica.</p>	1 1	G70707021 G70707035
	<p>Terminal za priključne module i ugradnju sa prednje strane</p> <p>Za ugradnju max. 2 seta utičnica sa 2 ugradbena profila (1 kanal), dužina 550 mm za ugradnju sa prednje strane.</p>	1 1	G70717021 G70717035
	<p>Terminal za ugradnju elemenata sa prednje strane</p> <p>Sa 4 profila (2 kanala) Dužina: 550 mm za uređaje koji se ugrađuju sa prednje strane.</p>	1 1	G70727021 G70727035

	Naziv	Karakteristike	Pako- vanje	Šifra
 G7017ELOX	Priključni modul	Priključni modul eloksiran WA-WI 4xšuko, antracit	1	G7010ELN
		Priključni modul eloksiran WA-WI 5xšuko, 3xant, 2xcrvena	1	G7011ELN
		Priključni modul eloksiran WA-WI prekidač 4xšuko antracit	1	G7012ELN
		Priključni modul eloksiran WA-WI prenapon+filter 3xšuko, antr.	1	G7013ELN
		Priključni modul eloksiran WA-WI 7xšuko, antracit	1	G7014ELN
		Priključni modul eloksiran WA-WI 7xšuko, crvena	1	G7015ELN
		Priključni modul eloksiran WA-WI 7xšuko, 4xant, 3xcrvena	1	G7016ELN
		Priključni modul eloksiran WA-WI prenapon+filter, 4xšuko antr. Priključni modul eloksiran Master/Slave 1/4 antracit	1 1	G7017ELN G7018ELN
 G71517035	Set za nadogradnju (mogućnost ugradnje uređaja sa prednje strane)	Ugradbeni set Ecoline, svijetlo sivi	1	G71517035
		Za nadogr. terminala G7070 ili G7071 (kućište se mora demontirati) Materijal: PC/ABS bezhalogeni		
 G71527035	Poklopac seta	Poklopac Ecoline (L=300mm), svijetlo sivi	20	G71527035
		Za zatvaranje neiskorištenog prostora G7071 ili G7072 Materijal: PVC		
 G7150	Prikopčavanje i proširenje	Set za priključenje i proširenje terminala	1	G7150
		Sastoji se od: 1 priključnog kabla 5 m, sa VDE-kutnim utikačem 2 prolazna priključka ulaznim i izlaznim utikačem (300 mm), 2-struki razdjelnik za podjelu strujnih kola - 3 x 1,5 mm ²		
 G7091	Držač kabla	Držač kabla u terminalu	50	G7091
		Držač za kablove unutar terminala		
 G7075SCHW	Ugradbeni priključni set	Ugradbeni priključni set, RV-M, 4ŠUKO, crna	1	G7075SCHW
		Kompletan sa 4 utičnice ŠUKO®, 2 RJ45, Cat.6 (Patch/Patch)		
 G7170	Traka za vezanje kablova	Traka za vezanje kablova	5	G7170
		Rolna 5 m		

- Ispusti za kablove za montiranje u dupli i šuplji pod
- Promjer: 132 mm, ugradbeni otvor 112 mm

Materijal
Poliamid bezhalogeni





Boja
RAL 7035, svijetlo siva
RAL 7021, antracit

	Naziv	Karakteristike	Pakovanje	Šifra
 G84007035	Ispusti kabla za suhi pod G8400 Šupljina poda > 20 mm, sa priklj. za podni lanac	Ispust kabla za suhi pod, podni lanac, antracit Ispust kabla za suhi pod, podni lanac, svijetlo siva	1 1	G84007021 G84007035
 G84017035	G8401 Šupljina poda > 20 mm, spoj na okrugli lanac	Ispust kabla za suhi pod, okr.lanac, antracit Ispust kabla za suhi pod, okr.lanac, svijetlo sivi	1 1	G84017021 G84017035
 G84037035	Ispust kabla za plitke šuplje podove, suho čišćenje G8403 Šupljina poda < 20 mm, sa priklj. za podni lanac	Ispust kabla za suhi pod, podni lanac, antracit Ispust kabla za suhi pod, podni lanac, svijetlo siva	1 1	G84037021 G84037035
 G84047035	G8404 Šupljina poda < 20 mm, spoj na okrugli lanac	Ispust kabla za suhi pod, okr.lanac, antracit Ispust kabla za suhi pod, okr.lanac, svijetlo sivi	1 1	G84047021 G84047035
 G84027035	Ispust kabla u podu-mokro čišćenje Šupljina poda > 20 mm	Ispust kabla u podu – mokro čišćenje, antracit Ispust kabla u podu – mokro čišćenje, svijetlo sivi	1 1	G84027021 G84027035
 G84057035	Ispusti kablova za plitke duple podove- mokro čišćenje Šupljina poda < 20 mm	Ispust kabla u podu – mokro čišćenje, antracit Ispust kabla u podu – mokro čišćenje, svijetlo sivi	1 1	G84057021 G84057035

- Sigurna zaštita kod povećanog opterećenja
- Jednostavan pristup kablovima
- Odvojene komore za mrežne i energetske provodnike

Dužina:
2000 mm,
dužine do 6000 mm na
upit

Materijal
Aluminijum eloksiran

Naziv	Karakteristike	Pako- vanje	Šifra
 <p>AKA181250ELOX</p>	<p>Podni kanal, aluminijum</p> <p>Dvodjelan, kanal + poklopac, visina 18 mm, širina: 125 mm, 2 komore kapacitet: 8 x ø 11 mm npr. NYM 3 x 1,5 mm²</p> <p>Poklopac BRAN700802ELN kao rezervni dio</p>	12 32	<p>AKA181250ELN BRAN700802ELN</p>
 <p>L5106</p>	<p>Dvostrana rolna: 50 m, samoljepljiva traka širina 19 mm</p>	1	<p>L5106</p>
 <p>G71357035</p>	<p>Podni razdjelnik ravnog lanca/podnog kanala</p> <p>Za prelaz sa podnog kanala na podni lanac dvodjelan, (gornji i donji dio) Materijal: Čelični lim</p> <p>Boja: RAL 7035, svijetlo siva RAL 7021, antracit</p>	1 1	<p>G71357021 G71357035</p>
 <p>G71407035</p>	<p>Poklopac podnog razdjelnika</p> <p>Spojna/razdjelna tačka podnog kanala, aluminij</p> <p>Farbe RAL 7035 svijetlo siva RAL 7021 antracit</p> <p>Materijal: Čelični lim</p>	1 1	<p>G71407035 G71407021</p>

Podni kanal
- za fleksibilno vođenje
kablova na podu
- sigurno od gaženja






Boja:
RAL 7030, siva
RAL 7035, svj. siva
RAL 1019, bež
RAL 8014, braun
RAL 7021, antracit
RAL 9001, krem-bijela

- lako dostupni kablovi
- odvojene komore za mrežne
i energetske kablove

Dužina:
2000 mm

Materijal
PVC

Podni kanal aluminijum
- dobra zaštita kod većeg
opterećenja

	Naziv	Karakteristike	Pako- vanje	Šifra
 SL1104007030	Podni kanal, PVC 1 komora kapacitet: 1 x ø 11 mm npr. NYM 3 x 1,5 mm ²	Podni kanal 11x40, PVC, sivi	70	SL1104007030
		Podni kanal 11x40, PVC, krem-bijeli	70	SL1104009001
 SL1807509001	Podni kanal, PVC 4 komore Kapacitet: 4 x ø 11 mm npr. NYM 3 x 1,5 mm ²	Podni kanal 18x75, PVC, bež	32	SL1807501019
		Podni kanal 18x75, antracit	32	SL1807507021
		Podni kanal 18x75, PVC, siva	32	SL1807507030
		Podni kanal 18x75, PVC, svijetlo siva	32	SL1807507035
		Podni kanal 18x75, PVC, braun	32	SL1807508014
		Podni kanal 18x75, PVC, krem-bijela	32	SL1807509001
 SLA180750ELOX	Podni kanal, kanal PVC, poklopac Alu 4 komore Kapacitet: 4 x ø 11 mm npr. NYM 3 x 1,5 mm ²	Podni kanal 18x75 sa alum. poklopcem, eloksiran	10	SLA180750ELOX
 L5806	Set uzemljenja za SLA180750ELOX	Set se sastoji od 5 pločica	1	L5806
 L4181GNGE	Kabal uzemljenja - stopice, presjek 4 mm ² , za povezivanje poklopca i kanala, kao i premoštavanje dijelova	Kabal uzemljenja, L=150mm, stopica	100	L4181GNGE
		Kabal uzemljenja, L=300mm, stopica	100	L4182GNGE
		Kabal uzemljenja, L=600mm, stopica	25	L4183GNGE